

イオン交換樹脂 小型カートリッジ

IR シリーズ



IR-0250

IR-0250 TH

対象用途

- ・ 加湿装置への供給水
- ・ 超純水装置への供給水
- ・ 電子部材等の洗浄用水
- ・ 化学分析用水
- ・ 実験、検査用水
- ・ 希釈水 他

限られたスペース 装置内蔵にコンパクトに対応

手軽に交換可能な小型カートリッジタイプのイオン交換樹脂です。
オートクレーブ(デジタル)、スチーマー(エステ)レーザー加工機の冷却水等に省スペースで対応します。接続方法に関しては、標準のハウジングに適用するタイプと、ネジ込みで直接接続可能なタイプをご用意しています。

使用例

■ 小型RO純水装置 (TW-010-SRO)に IR-0250THをセット。コンパクトで大容量の高純水(1 μ S/cm以下)が得られます。カートリッジも脱着が簡単なワンタッチ継手。



仕様

型式	IR-0250	IR-0250 TH	IR-0500	IR-0500 TH
接続タイプ	フラットガスケット	1/4 NPT ネジコミ	フラットガスケット	1/4 NPT ネジコミ
採水量	150 ~ 200 L		300 ~ 400 L	
標準流量	1 L/min		1 L/min	
樹脂量	1 L		2 L	
最大耐圧	100 psi		100 psi	
寸法	Φ 74.5 × H 247		Φ 74.5 × H 510	
価格	¥8,000-	¥8,500-	¥15,000-	¥15,500-