

# 製品紹介

スペック

## イオン交換カートリッジ純水器TRIシリーズ



### 本体

商品コード	601	602	603	604	605	606	607
型式	TRI-3	TRI-5	TRI-10	TRI-20	TRI-30	TRI-50	TRI-80
樹脂量(L)	3	5	10	20	30	50	50
標準流量(L/H)	30~180	50~300	100~600	200~1200	300~1800	500~3000	800~4800
採水量(L)	600	1000	2000	4000	6000	10000	16000
寸法(mm)	φ160×H388	φ160×H521	φ160×H958	φ210×H951	φ235×H1069	φ260×H1252	φ305×H1388
運転重量(kg)	8	11	19	38	55	88	140

### 予備カートリッジ

商品コード	601S	602S	603S	604S	605S	606S	607S
型式	TRI-3S	TRI-5S	TRI-10S	TRI-20S	TRI-30S	TRI-50S	TRI-80S

### イオン交換樹脂詰め替え

商品コード	601R	602R	603R	604R	605R	606R	607R
型式	TRI-3R	TRI-5R	TRI-10R	TRI-20R	TRI-30R	TRI-50R	TRI-80R

### ハウジング+フィルターセット

商品コード	610-P	610-F
品名	プレフィルターセット ハウジング+カーボン	ポストフィルターセット ハウジング+ワインド
型式	TRC-CF	TRI-FF

### 転倒防止補強スカート

商品コード	601-B	602-B	606-B	607-B
型式	TRI-3B	TRI-5B	TRI-10B	TRI-20B

## 全自動軟水装置TWSL/TWSLTシリーズ



### 本体 TWSLシリーズ

商品コード	1201L	1202L	1203L	1204L	1205L	1206L	1207L	1208L	1209L	1210L	1211L
型式	TWSL-6	TWSL-12	TWSL-18	TWSL-28	TWSL-40	TWSL-50	TWSL-75	TWSL-100	TWSL-150	TWSL-200	TWSL-300
樹脂量(L)	6	12	18	28	40	50	75	100	150	200	300
バルブ	255/742				268/742			150S/742			
再生型式	時間デジタル										
配管口径	20A				25A			40A			
塩水槽	1槽式				2槽式						

### 交互運転ツイン軟水装置TWSLTシリーズ(流量再生型)

商品コード	1201LT	1202LT	1203LT	1204LT	1205LT	1206LT	1207LT	1208LT	1209LT	1210LT	1211LT
型式	TWSLT-6	TWSLT-12	TWSLT-18	TWSLT-28	TWSLT-40	TWSLT-50	TWSLT-75	TWSLT-100	TWSLT-150	TWSLT-200	TWSLT-300
樹脂量(L)	6	12	18	28	40	50	75	100	150	200	300
バルブ	255/742				268/742			150S/742			
再生型式	流量交互										
配管口径	20A				25A			40A			
塩水槽	1槽式×2基				2槽式×2基						

※上記価格表にはイオン交換樹脂が含まれます。食塩槽1槽式は樹脂充填済で出荷。2槽式は現地にて充填。

※本装置は屋内仕様です。

※交互運転型ツインは専用コントロールバルブが必要です。(納期要)

※更に大型機ご用命の場合は随時ご相談願います。(納期要)

※事前現場調査、搬入、据付、配管、現地試運転調整費は含みません。ご用命の際は別途お見積り申し上げます。

お問い合わせ

株式会社トップウォーターシステムズ

ナビダイヤル 0570-024132

〒143-0015 東京都大田区大森西 5-27-15

FAX.03-6715-1903 / info@top-water.co.jp

Top Water  
SYSTEMS