

# 製品紹介

スベック






毎日使って非常時には

## レス救水

逆浸透膜  
+  
ソーラーパネル  
+  
バッテリー  
+  
貯水タンク  
+  
UV殺菌  
||  
無菌純水



### 「TOPレスキューRO」シリーズ

品名					
	<b>TOPレスキューRO1</b>	<b>TOPレスキューRO2</b>	<b>TOPレスキューRO3</b>	<b>TOPレスキューRO4</b>	<b>TOPレスキューRO5</b>
型式	TR-040-MRO-ST60	TR-120-MRO-ST120-BS	TR-080-MRO-ST80-BS	TR-100-LRO-ST80-BS	TR-010-SRO-ST20-BS
対応人数	～ 200人	～ 1000人	～ 500人	～ 800人	～ 50人
生産水量	毎時 40L	毎時 120L	毎時 80L	毎時 100L	毎時 10L
濾過方式	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜) +UF+FF	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜) +UF+FF	RO (逆浸透膜) +イオン交換+FF
除去率	90～95%	90～95%	90～95%	90～95%	90～95%
貯水タンク	容量60L×1基 = 60L	容量40L×3基 = 120L	容量40L×2基 = 80L	容量40L×2基 = 80L	容量20L×1基 = 20L
ポンプ	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(3)	給水ポンプ(1) ROポンプ(2)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)
電源電圧	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 2A	AC100V 50/60Hz 2A	AC100V 50/60Hz 1A
紫外線殺菌灯	20W 流水型	20W 流水型 逆汚染防止UVフォーセット	20W 流水型	20W 流水型	6W 流水型 逆汚染防止UV殺菌庫
重量	75kg	235kg	150kg	180kg	65kg
外寸(mm)	W650×D630×H1240	W1700×D850×H1600	W1210×D680×H1100	W1400×D650×H1020	W425×D753×H1405
移動方式	大形キャスター付き 手押し	リヤカー方式	大形キャスター付き 手押し	大形キャスター付き 手押し	キャスター付き 手押し
ソーラーパネル	ソーラーパネル開放時 W1543mm 出力150W (折り畳み収納式) リン酸鉄リチウム電池 容量1200Wh	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力200W×3基 (折り畳み収納式) リン酸鉄リチウム電池 2kW	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力100W×2基 (折り畳み収納式) リン酸鉄リチウム電池 1kW	ソーラーパネル開放型 出力200W×2基 (収納式) リン酸鉄リチウム電池 2kW	ソーラーパネル開放時 W960mm 出力20W×3基 (折り畳み収納式) リン酸鉄リチウム電池 容量 640Wh
使用環境	全機種共通 / 日常時 水源：水道水など、電源：商用100V / 非常時 水源：井戸・池・雨・プールなど、電源：バッテリー				

お問い合わせ

株式会社トップウォーターシステムズ

ナビダイヤル ☎ 0570-024132

〒143-0015 東京都大田区大森西 5-27-15

FAX.03-6715-1903 / [info@top-water.co.jp](mailto:info@top-water.co.jp)

Top Water  
SYSTEMS