

製品紹介

スペック

毎日使って非常時には
レス救水



「TOPレスキューRO」シリーズ

品名	 TOPレスキューRO1	 TOPレスキューRO2	 TOPレスキューRO5	 TOPレスキューSRO
型式	TR-050-MRO-ST60	TR-120-MRO-ST120-BS	TR-010-SRO-ST20-BS	TR-010-SRO-ST10DP
対応人数(目安)	～ 200人	～ 1000人	～ 50人	～ 50人
生産水量(水温25℃)	毎時 40L	毎時 120L	毎時 10L	毎時 10L
濾過方式	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜) + UF + FF	RO (逆浸透膜) + イオン交換 + FF	RO (逆浸透膜)
除去率	90～95%	90～95%	90～95%	90～95%
貯水タンク(圧力送水式)	容量60L×1基 = 60L	容量40L×3基 = 120L	容量20L×1基 = 20L	容量10L×1基 = 10L
ポンプ	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(3)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)
電源電圧	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 2A
紫外線殺菌灯	流水型 20W	流水型 20W 逆汚染防止UVフォーセット	流水型 6W 逆汚染防止UV殺菌庫	—
重量	75kg	235kg	65kg	—
外寸(mm)	W650×D630×H1240	W1700×D850×H1600	W425×D753×H1405	W500×D500×H800
移動方式	大型キャスター付き 手押し	リヤカー方式	キャスター付き 手押し	大型キャスター付き 手押し
太陽光パネル	ソーラーパネル開放時 W1543mm 出力150W (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力200W×3基 (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 W960mm 出力20W×3基 (折り畳み収納式)	—
バッテリー	リン酸鉄リチウム電池 容量1200Wh	リン酸鉄リチウム電池 2kW	リン酸鉄リチウム電池 容量640Wh	—
定期メンテナンス 交換品	交換目安 → 1年毎 (*印は2年毎)			
	10インチwindフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	セディメントフィルター 1本	プレカーボンフィルター1本
	10インチカーボンフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	イオン交換カートリッジ 1本	ポストカーボンフィルター1本
	UV 1本	UV 1本	UV 1本	※ROモジュール 1本
	ファイナルフィルター 1本	UFキャラクターS 1本	UF 1本	
			UVII 1本	
		ファイナルフィルター (TW-FWH-125) 1本		
	※ROモジュール (2521) 1本	※ROモジュール (2812) 3本	※ROモジュール (75-BC) 1本	
オプション	ポータブル充電器/EL-POWER	医療用オプション/UF+UVフォーセット	ソーラー充電器	蓄電池
使用環境 (共通) / 日常時 水源: 水道水、電源: 商用100V / 非常時 水源: 井戸・池・雨・プールなど、電源: バッテリー				

※本仕様は製品改良の為予告なく変更する場合があります。



お問い合わせ
株式会社トップウォーターシステムズ

TEL.03-6715-1902
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-27-15
FAX.03-6715-1903 / top-support@top-water.co.jp

Top Water
SYSTEMS

製品紹介

スペック

毎日使って非常時には
レス救水



「TOPレスキューRO」シリーズ

品名	 TOPレスキューRO3	 TOPレスキューRO4	 TOPレスキューXRO(カスタム仕様)
型式	TR-080-MRO-ST80-BS	TR-100-LRO-ST80-BS	TR-010-SRO-ST20-BS
対応人数(目安)	～ 500人	～ 800人	～ 1000人以上
生産水量(水温25℃)	毎時 80L	毎時 100L	毎時 1000L
濾過方式	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜)+UF+FF	RO (逆浸透膜)+UF+FF
除去率	90～95%	90～95%	90～95%
貯水タンク(圧力送水式)	容量40L×2基 = 80L	容量40L×2基 = 80L	なし
ポンプ	給水ポンプ(1) ROポンプ(2)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)
電源電圧	AC100V 50/60Hz 2A	AC100V 50/60Hz 2A	三相200V 50/60Hz 7A
紫外線殺菌灯	流水型 20W	流水型 20W	流水型 20W
重量	150kg	180kg	250kg
外寸(mm)	W1210×D680×H1100	W1400×D650×H1020	W1600×D900×H1400
移動方式	大型キャスター付き 手押し	大型キャスター付き 手押し	大型キャスター付き 手押し
太陽光パネル	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力100W×2基 (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 出力200W×2基 (収納式)	ガソリンエンジン搭載型 発電機三相200V 4KVA
バッテリー	リン酸鉄リチウム電池1KW	リン酸鉄リチウム電池 2kW	
定期メンテナンス 交換品	交換目安 → 1年毎 (※印は2年毎)		
	10インチwindフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	20インチビッグwindフィルター 1本
	10インチカーボンフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	20インチビッグカーボンフィルター 2本
	UV 1本	UV 1本	UV 1本
	ファイナルフィルター 1本	ファイナルフィルター 1本	UFキャラクター-S 1本
	※ROモジュール (2812) 1本	※ROモジュール (3512) 1本	※ROモジュール (4040) 3本
オプション	医療用オプション/UF+UVフォーセット	医療用オプション/UF+UVフォーセット	医療用オプション/UF+UVフォーセット
使用環境 (共通) / 日常時 水源: 水道水、電源: 商用100V / 非常時 水源: 井戸・池・雨・プールなど、電源: バッテリー or ガソリン発電機			

※本仕様は製品改良の為予告なく変更する場合があります。

※製品はご要望により、カスタマイズできます。お気軽にご相談ください。



お問い合わせ
株式会社 トップウォーターシステムズ

TEL.03-6715-1902

〒143-0015 東京都大田区大森西 5-27-15
FAX.03-6715-1903 / top-support@top-water.co.jp

Top Water
SYSTEMS