

# 製品紹介


スペック

毎日使って非常時には  
**レス救水**



## 「TOPレスキューRO」シリーズ

(製品は全て用途・ご要望により、カスタマイズできます)

品名	 TOPレスキューRO1	 TOPレスキューRO2	 TOPレスキューRO5
型式	TR-040-MRO-ST60	TR-120-MRO-ST120-BS	TR-010-SRO-ST20-BS
対応人数(目安)	~ 200人	~ 1000人	~ 50人
生産水量(水温25℃)	毎時 40L	毎時 120L	毎時 10L
濾過方式	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜) + UF + FF	RO (逆浸透膜) + イオン交換 + FF
除去率	90~95%	90~95%	90~95%
貯水タンク(圧力送水式)	容量60L×1基 = 60L	容量40L×3基 = 120L	容量20L×1基 = 20L
ポンプ	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(3)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)
電源電圧	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 1A
紫外線殺菌灯	流水型 20W	流水型 20W 逆汚染防止UVフォーセット	LED 流水型 6W 逆汚染防止UV殺菌庫
重量	75kg	235kg	65kg
外寸(mm)	W650×D630×H1240	W1700×D850×H1600	W425×D753×H1405
移動方式	大形キャスター付き 手押し	リヤカー方式	キャスター付き 手押し
太陽光パネル	ソーラーパネル開放時 W1543mm 出力150W (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力200W×3基 (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 W960mm 出力20W×3基 (折り畳み収納式)
バッテリー	リン酸鉄リチウム電池 容量1200Wh	リン酸鉄リチウム電池 2kW	リン酸鉄リチウム電池 容量640Wh
定期メンテナンス 交換品	交換目安 → 1年毎		
	10インチwindフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	セディメントフィルター 1本
	10インチカーボンフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	イオン交換カートリッジ 1本
	UV 1本	UV 1本	UV 1本
	ファイナルフィルター 1本	UFキャラクターS 1本	UF 1本
			UVII 1本
			ファイナルフィルター (TW-FWH-125) 1本
消耗品 プレフィルター パック	交換目安 → 2年毎		
	ROモジュール (2521) 1本	ROモジュール (2812) 3本	ROモジュール (75-BC) 1本
	PFP (プレフィルターパック)	PFP (プレフィルターパック)	カセットボックスRO5B
	10インチwindフィルター 4本	10インチwindフィルター 4本	セディメントフィルター 2本
10インチカーボンフィルター 4本	10インチカーボンフィルター 4本	イオン交換カートリッジ 4本	
		ROモジュール (75-BC) 1本	
オプション	ポータブル充電器/EL-POWER	医療用オプション/UF+UVフォーセット	ソーラー充電器:TOPソーラーチャージャー-mini
使用環境 (共通)	日常時 水源: 水道水 電源: 商用100V 非常時 水源: 井戸・池・雨・プールなど 電源: バッテリー		

※本仕様は製品改良の為予告なく変更する場合があります。※価格表に配送費、設置及びメンテナンス作業費、出張費等は含まれません。



株式会社トップウォーターシステムズ

Top Water  
SYSTEMS

お問い合わせ  
は、お気軽に↓



# 製品紹介

スペック

毎日使って非常時には  
**レス救水**



## 「TOPレスキューRO」シリーズ

(製品は全て用途・ご要望により、カスタマイズできます)

品名	 TOPレスキューRO3	 TOPレスキューRO4	 TOPレスキューXRO(カスタム仕様)
型式	TR-080-MRO-ST80-BS	TR-100-LRO-ST80-BS	TR-010-SRO-ST20-BS
対応人数(目安)	～ 500人	～ 800人	～ 1000人以上
生産水量(水温25℃)	毎時 80L	毎時 100L	毎時 1000L
濾過方式	RO (逆浸透膜)	RO (逆浸透膜) + UF + FF	RO (逆浸透膜) + UF + FF
除去率	90～95%	90～95%	90～95%
貯水タンク(圧力送水式)	容量40L×2基 = 80L	容量40L×2基 = 80L	なし
ポンプ	給水ポンプ(1) ROポンプ(2)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)	給水ポンプ(1) ROポンプ(1)
電源電圧	AC100V 50/60Hz 2A	AC100V 50/60Hz 2A	三相200V 50/60Hz 7A
紫外線殺菌灯	流水型 20W	流水型 20W	流水型 20W
重量	150kg	180kg	250kg
外寸(mm)	W1210×D680×H1100	W1400×D650×H1020	W1600×D900×H1400
移動方式	大形キャスター付き 手押し	大形キャスター付き 手押し	大形キャスター付き 手押し
太陽光パネル	ソーラーパネル開放時 W1900mm 出力100W×2基 (折り畳み収納式)	ソーラーパネル開放時 出力200W×2基 (収納式)	ガソリンエンジン搭載型 発電機三相200V 4KVA
バッテリー	リン酸鉄リチウム電池1KW	リン酸鉄リチウム電池 2kW	
定期メンテナンス 交換品	交換目安 → 1年毎		
	10インチwindフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	20インチビッグwindフィルター 1本
	10インチカーボンフィルター 1本	10インチwindフィルター 1本	20インチビッグカーボンフィルター 2本
	UV 1本	UV 1本	UV 1本
	ファイナルフィルター 1本	ファイナルフィルター 1本	UFキャラクターS 1本
消耗品 プレフィルター パック	交換目安 → 2年毎		
	ROモジュール (2812) 1本	ROモジュール (3512) 1本	ROモジュール (4040) 3本
	PFP (プレフィルターパック)	PFP (プレフィルターパック)	スベアパックXROS
	10インチwindフィルター 4本	10インチwindフィルター 4本	20インチビッグwindフィルター 2本
	10インチカーボンフィルター 4本	10インチカーボンフィルター 4本	20インチビッグカーボンフィルター 2本
オプション	医療用オプション/UF+UVフォーセット	医療用オプション/UF+UVフォーセット	医療用オプション/UF+UVフォーセット
使用環境 (共通)	日常時 水源: 水道水	電源: 商用100V	非常時 水源: 井戸・池・雨・プールなど 電源: バッテリー

※本仕様は製品改良の為予告なく変更する場合があります。※価格表に配送費、設置及びメンテナンス作業費、出張費等は含まれません。



株式会社トップウォーターシステムズ

Top Water  
SYSTEMS

お問い合わせ  
は、お気軽に↓

